



Dpto. Técnico
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-146.00.203

Fecha: 21-3-25

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: CONJUNTO CALEFACTOR FONTANERO Nº2

REFERENCIA: 146.00.203

Características Constructivas:

DESCRIPCIÓN	Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de llama piloto para ahorro de gas y regulación del paso de gas. Pueden adaptarse diferentes tipos de boquillas, dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Lira de butano de 2,5 metros fabricada según EN-550.		
GAS DE USO:	BUTANO-PROPANO		
NORMAS DE APLICACIÓN:	UNE-EN-731	CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:	AIG/212/82
APLICACIONES:	Trabajos profesionales de fontanería y calefacción.		
MATERIALES:	S/EN 29.539		
Empuñadura	POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO	Partes internas	LATÓN CUZN39PB3
Lanzas	LATÓN CUZN39PB3	Boquillas	LATÓN CUZN39PB3

ROSCAS DE SOPLETE:	G1/4" LH	ROSCA DE MANGUERA:	Ø21,7x14h. LH
--------------------	----------	--------------------	---------------

PESO CONJUNTO:	DIMENSIONES DEL EQUIPO CON LANZA DE CALENTAMIENTO:		
1430 gramos		L=	680 mm.
PESO LANZA:		P=	240 mm.
--- gramos		H=	35 mm.

Características Técnicas según accesorios:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Presión trabajo (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
146.00.275	Mango soldadura fuerte c/econ.	---	---	---	---	---
146.00.535	Boquilla de soldadura fuerte nº5	0,6	25	1,5	650	7185
146.00.536	Boquilla de soldadura fuerte nº6	0,8	29	1,5	1200	13260
146.00.537	Boquilla de soldadura fuerte nº7	1	32	1,5	2000	22100

TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATION

Code: FTP-146.00.203

Date: 21-3-25

Rev.: 0

Page 1 of 1

PRODUCT: PLUMBER'S HEATING UNIT No 2

REFERENCE: 146.00.203

Construction characteristics:

DESCRIPTION	Air-butane welding torch by aspiration with plastic handle. Gas passage adjustment system. Different types of nozzles can be adapted, depending on the type of work to be carried out. 2.5 metre butane metal mesh flexible hose manufactured according		
GAS USED:	BUTANE-PROPANE		
APPLICATION STANDARDS:	UNE-EN-731	APPROVAL PASSWORD:	AIG/212/82
APPLICATIONS:	Professional plumbing and heating jobs.		
MATERIALS:	ACCORDING TO EN 29.539		
Handles	POLYAMIDE+ FIBERGLASS	Internal parts	BRASS CUZN39PB3
Lances	BRASS CUZN39PB3	Nozzles	BRASS CUZN39PB3

TORCH THREADS:	G1/4"LH	HOSE THREADS:	Ø21,7x14h. LH
-----------------------	---------	----------------------	---------------

UNIT WEIGHT:	EQUIPMENT DIMENSIONS WITH HEATING LANCE:		
1430 grams		L=	680 mm.
LANCE WEIGHT:		P=	240 mm.
--- grams		H=	35 mm.

Technical characteristics depending on accessories:

Reference	Description	Injector Ø (mm.)	Nozzle Ø (mm.)	Working pressure (bar)	Consumption (gr/h.)	Power (Kcal/h.)
146.00.275	Hard soldering handle with economiser.	---	---	---	---	---
146.00.535	Hard soldering nozzle n° 5	0,6	25	1,5	650	7185
146.00.536	Hard soldering nozzle n° 6	0,8	29	1,5	1200	13260
146.00.537	Hard soldering nozzle n° 7	1	32	1,5	2000	22100